

Likströmsbrytare, kapslade

Fabrikat	Typ	Antal poler	Antal strängar	Ström A	Spänning V	Storlek B x H x D mm	Kapsling	Hus	Säljfirma	ca pris, kr inkl. moms
Katko Oy	PVM 216	2	1	16	1000	102,5 x 157x 116	IP 66	plast	efa24.com/de	490
Katko Oy	PVM 225	2	1	20	1000	102,5 x 157x 116	IP 66	plast	efa24.com/de	496
Katko Oy	PVM 232	2	1	25	1000	102,5 x 157x 116	IP 66	plast	efa24.com/de	501
Katko Oy	PVM 416	4	2	16	1200	102,5 x 157x 116	IP 66	plast	efa24.com/de	551
Katko Oy	PVM 425	4	2	25	1200	102,5 x 157x 116	IP 66	plast	efa24.com/de	689
Katko Oy	PVM 432	4	2	32	1200	102,5 x 157x 116	IP 66	plast	efa24.com/de	694
Suntree	SISO-32	4	1	32	1000	107 x 160 x 105	IP 66	plast	Electrotec Energy	490
Hensel	PV-GAK KV PV 2211	2	1	30	1000	126 x 205 x 111	IP 65	plast	photovoltaik4all.de	1705
Sälzer	D241-83200-700N1	2	1	20	1000	100 x 125 x 85	IP 66	plast	conrad.de/conrad.se	676
Sälzer	D242-84200-761N1	4	2	20	1000	160 x 250 x 160	IP 66	plast	conrad.de/conrad.se	1882
Eaton Moeller	SOL30-safety 2MC4-U	2		30	1000	100 x 197 x 130	IP 65	plast	ksh-technik.de	2402
Eaton Moeller	SOL30/2MC4	4		30	1000	100 x 234 x130	IP 65	plast	ksh-technik.de	1977
ABB	OTDCP16SA12M	3	1	16	1000	95 x 150 x 130	IP 65	plast		
ABB	OTDCP25SA12M	3	1	25	1000	95 x 150 x 130	IP 65	plast		
ABB	OTDCP32SA12M	3	1	32	1000	95 x 150 x 130	IP 65	plast		
Benedict	LS 16 PSLH4 A4B	4	1	16	1000	98 x 180 x 107	IP 66	plast		
Benedict	LS 25 PSLH4 A4B	4	1	25	1000	98 x 180 x 107	IP 66	plast		
Benedict	LS 32 PSLH4 A4B	4	1	32	1000	98 x 180 x 107	IP 66	plast		
Santon	Citadel									
IMO	SI25-PEL64R-2	2	1	11	1000	98 x 180 x 107	IP 66	plast	affordable-solar.eu	490
IMO	SI25-PEL64R-4	4	2	11	1000	98 x 180 x 107	IP 66	plast	affordable-solar.eu	490
IMO	SI32-PEL64R-2	2	1	13	1000	98 x 180 x 107	IP 66	plast	affordable-solar.eu	570
IMO	SI25-PEL64R-4S *	4	1	25	1000	98 x 180 x 107	IP 66	plast	affordable-solar.eu	490

* man kopplar om inne i en SI25-PEL64-4 låda, så att de 4 polernas brytare ligger i serie för solarkabelsträngen.

Växelkurs: 1 Euro = 9,5 kr

antal strängar = antal solarkabelsträngar, dvs antal oberoende MPPT.

B x H x D = bredd x höjd x djup, mm

Likströmsbrytare, utan kapsling. Monteras i apparatlåda på DIN-skena el. mot bakstycke.

Fabrikat	Typ	Antal poler	Antal strängar	Ström A	Spänning V	Storlek B x H x D mm	Kapsling	Hus	Säljfirma	ca pris, kr inkl. moms
Katko Oy	PV 216	2	1	16	1000	51 x 73 x 64	?	plast	efa24.com/de	192
Katko Oy	PV 225	2	1	20	1000	51 x 73 x 64	?	plast	efa24.com/de	197
Katko Oy	PV 232	2	1	25	1000	51 x 73 x 64	?	plast	efa24.com/de	202
Katko Oy	PV 416	4	2	16	1200	72 x 73 x 64	?	plast	efa24.com/de	286
Katko Oy	PV 425	4	2	25	1200	72 x 73 x 64	?	plast	efa24.com/de	291
Katko Oy	PV 432	4	2	32	1200	72 x 73 x 64	?	plast	efa24.com/de	296
Sälzer	D241-83200-026M1	2	1	20	1000	77 x 80 x 89	IP 30	plast	conrad.de/conrad.se	661
Sälzer	D242-84200-026M1	4	2	20	1000	92 x 80 x 89	IP 30	plast	conrad.de/conrad.se	1424
Kraus & Naimer	G20S TD3202 EF	2	1	20	1000	48 x 48 x ca 125		plast	?	?
Kraus & Naimer	G20S TD3204 EF	4	2	20	1000	48 x 48 x ca 170		plast	artcase-shop.de	808
Eaton Moeller	P-SOL20	2	1	20	1000	58 x 93 x 76	IP 20	plast	elektroundso.de	558
Eaton Moeller	P-SOL30	2	1	30	1000	58 x 93 x 76	IP 20	plast	ksh-technik.de	634
Eaton Moeller	P-SOL60	2	1	60	1000	55 x 140 x 160	IP 20	plast	ksh-technik.de	1676
Hager	L501PV	1		32	1000	18 x ? x 75	IP 20	plast	elektronetshop.de	64
Hager	L502PV	2	1	32	1000	35 x ? x 75	IP 20	plast	elektronetshop.de	138
Hager	SB432PV	4	2	32	1000	? x ? x 72	IP 20	plast	elektronetshop.de	792
ABB	OTDC 16F3	3	1	16	1000	52,5 x 89 x 67	IP 20	plast	eibtron.de	777
ABB	OTDC 25F3	3	1	25	1000	52,5 x 89 x 67	IP 20	plast	eibtron.de	826
ABB	OTDC 32F3	3	1	32	1000	52,5 x 89 x 67	IP 20	plast	artcase-shop.de	360
Benedict	LS 16 E A4B	4	1	16	1000	60 x 80 x ca 70	IP 40	plast		
Benedict	LS 25 E A4B	4	1	25	1000	60 x 80 x ca 70	IP 40	plast		
Benedict	LS 32 E A4B	4	1	32	1000	60 x 80 x ca 70	IP 40	plast		
Merz	MDC1A-045-600	3	1?	25	1000	53 x 77 x 89	?	plast	artcase-shop.de	265
Santon	X-Type									
IMO	SI25-DB-4	4	2	11	1000	60 x 96 x 84	IP 20	plast	imopc.com	450
IMO	SI25-DB-4S *	4	1	25	1000	60 x 96 x 84	IP 20	plast	imopc.com	450

* man kopplar en SI25-DB-4, så att de 4 polernas brytare ligger i serie för en solarkabelsträng.